

ベストプロスプレッダー設定表

商品・成分	散布量(g/m ²)	セッティング		散布幅(m)
ニトラキング22-3-9	22	5¼	B	2.4 - 2.7
コンプリートK 22-2-22	34	6¾	B	2.4 - 2.7
ソイルバスター 85%石膏	97	8½	B	2.4 - 2.7
ソイルバスター 85%石膏(芝張り前)	194	12	B	2.4 - 2.7
スーパーターフ 25-5-5	24	5¼	B	2.4 - 2.7
フェアウェー36(24-4-8)	30	5¾	B	2.1 - 2.4
ポリオン42-0-0	23	5¼	B	2.1 - 2.4
カスケードK 21-2-21	29	5½	B	2.1 - 2.4
ベストフォス11-55-0	17	4¼	A	1.8 - 2.1
グリーンズコート14-0-28	34	5½	A	1.8 - 2.1
グリーンズコート19-3-19	25	4¾	A	1.8 - 2.1
グリーンズコート18-3-18	27	5	A	1.8 - 2.1
ポリオン被覆硫酸カリ0-0-46	24	4½	A	1.8 - 2.1
マイクログリーン10(10-4-16)	24	4	A	1.5 - 1.8

スプレッダーの製品により個体差があります。上記設定は目安ですので実際に使用される場合は現地にて正確に設定してください。
 上記設定の歩行スピードは8 km/hで計算されております。